

Херсонська обласна молодіжна громадська організація «Фундація сприяння громадянської активності»

(юридична адреса – вул. Тракторна, 20, м. Херсон, 73000, поштова адреса : м.Київ, вул. Чорновола 25, оф.1 e-mail: headfsga@gmail.com ЄДРПОУ – 36945257)

в межах грантового проєкту 2024/11/046/CS «Підвищення доступності безпекових послуг для постраждалого населення Херсонської області »

Оголошує про проведення відкритого тендеру із закупівлі нежитлової модульної будівлі (конструкція) з внутрішнім та зовнішнім оздобленням

Дата оголошення про тендер: 20 грудня 2024 року

Термін подання тендерних пропозицій: до 03 січня 2025 року

Всі тендерні пропозиції, отримані організатором після кінцевого терміну їх подання, а саме після **00:00 03 січня 2025 року**, розгляду не підлягатимуть.

Предметом закупівлі є нежитлова модульна будівля (конструкція) з внутрішнім та зовнішнім оздобленням.

Детальний опис товарів/послуг, що оголошуються:

1. Загальні вимоги до предмету закупівлі.

1.1. Товар, що пропонується до поставки, повинен бути оригінальним, новим та таким, що раніше не використовувався.

1.2. Товар, що є предметом закупівлі, має супроводжуватися гарантією, що включає право Херсонської обласної молодіжної громадської організації «Фундація сприяння громадянської активності» на отримання гарантійного обслуговування, ремонт або заміну у випадку виявлення дефектів, виходу з ладу, тощо. Гарантійний строк на товар повинен бути не менше ніж пропонується виробником, але не менше ніж 1 рік. Його перебіг розпочинається з дати приймання товару Замовником. Умовою гарантійного обслуговування є, зокрема, експлуатація товару згідно з правилами експлуатації відповідно до технічної документації виробника, що має надаватися разом із товаром.

1.3. Запропонований Учасником товар обов'язково повинен забезпечуватися безкоштовним гарантійним ремонтом. Учасник (Постачальник) зобов'язаний протягом 7 (семи) днів з моменту виклику Замовником відремонтувати обладнання (товар), що є предметом закупівлі, яке підлягає гарантійному обслуговуванню та вийшло з ладу, та надати у той же термін устаткування для підміни, яке має технічні характеристики не гірші ніж у того, яке вийшло з ладу. При необхідності доставки до сервісного центру обладнання, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується Постачальником за його рахунок.

1.4. Приймання товару та перевірка комплектності здійснюється на території Замовника.

1.5. Товар (обладнання), що пропонується до поставки повинен відповідати Технічному завданню, який є невід'ємною частиною Тендерної пропозиції (Додаток №2 додається) до даного оголошення та є незмінною в частині «Найменування робіт та витрат».

2.2. У разі надання Учасником пропозиції з еквівалентними товарами (товаром), технічні, якісні та кількісні характеристики запропонованого аналогу повинні бути не нижчими від характеристик предмету закупівлі, зазначених у Технічному завданні товару.

2.3. При виконанні замовлення Учасник дотримується вимог чинного законодавства із захисту довкілля:

- технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (стандартам, умовам, тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля;
- характеристики предмету закупівлі повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів України щодо встановлення рівнів шкідливого та біологічного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини;
- при виконанні замовлення Учасник дотримується правил протипожежної безпеки, санітарних норм, використовує якісні матеріали, машини, механізми та іншу техніку, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства.

2.4. Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».

Строк надання товарів/послуг: замовлення має бути виконано до 01 березня 2025 року, включаючи всі послуги виготовлення, доставки та монтажу конструкції на встановленому та затвердженому місці Замовником, відповідно, від дати підписання Договору поставки.

У вартість послуг повинна бути включено безпосередньо виготовлення, облаштування конструкції спільно з внутрішніми та зовнішніми роботами, доставка та монтаж товару до місця призначення, що буде вказано Замовником

Вимоги до постачальника товарів/послуг – учасника тендеру

До участі у тендері запрошуються суб'єкти підприємницької діяльності, належним чином зареєстровані за законодавством України, мають досвід роботи у відповідній сфері, відповідні КВЕД для здійснення торгівлі/надання послуг, заявлений товар у наявності на складі у вказаній кількості, можливість здійснити доставку у вказаний строк за зазначеною адресою та можливість надати оригінали супроводжуючих документів з печаткою та підписом (договір поставки, рахунок-фактура, видаткова накладна/ акт виконаних робіт)

Учасник тендеру надає організатору наступні документи:

1. Копія документу, що підтверджує державну реєстрацію;
2. Копія документу, що підтверджує податковий статус
3. Тендерна пропозиція, заповнена за зразком (Додаток №1 додається);
4. Комерційна пропозиція відповідно до Технічного завдання, заповненого за зразком (Додаток №2 додається);
5. Оригінал Рахунка-фактури
6. Зразок договору поставки товару
7. Документи, що підтверджують досвід (рекомендаційні листи, договори на аналогічні роботи/послуги тощо)
8. Документи, що підтверджують фінансовий стан (довідка з банку та ін.)
9. Інші документи, що підтверджують спроможність Заявника виконати замовлення відповідно до цього оголошення, зокрема підтвердження на фірмовому бланку та/або завірене печаткою про наявність працівників та відповідної техніки для виконання робіт.

Істотні критерії (умови) відбору тендерних пропозицій:

1. Відповідність учасника кваліфікаційним вимогам тендерного оголошення;
2. Відповідність поданих документів умовам тендерного оголошення
3. Якість опису товару та відповідність очікуванням організатора

4. Прийнятна ціна, умови оплати та умови надання товарів/послуг

Тендерні процедури

Запитання щодо тендеру можна надсилати в електронному вигляді за ел. адресою headfsga@gmail.com до 23:59 **30 грудня 2024 року**, з поміткою “Закупівля нежитлової модульної будівлі”

До участі у відборі тендерних пропозицій допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього тендерного оголошення.

Тендерні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників тендеру, що їх подали, до повного завершення надання послуг/робіт/передачі товару.

Тендерні документи повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та у електронному вигляді (у форматі PDF) надіслані учасником на електронну адресу ПРООН grants.ua@undp.org з темою листа «Вікритий тендер №2024/11/046/CS_назва постачальника» до 23:59 **03 січня 2025 року**. Всі тендерні пропозиції, отримані організатором після кінцевого терміну їх подання, а саме після **0:00 години 03 січня 2025 року**, розгляду не підлягатимуть.

Визначення переможця тендеру, відбудеться організатором тендеру після фінансової та технічної оцінки запропонованих тендерних пропозицій згідно істотних критеріїв (умов) відбору, які зазначені у даному тендерному оголошенні, але не пізніше 05 січня 2025 року.

Результати тендеру будуть повідомлені організатором учасникам тендеру шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою протягом не більше ніж трьох робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможців.

Додаткові застереження

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор тендеру залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі (відкритому тендері) за цим тендерним оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор тендеру може відхилити його тендерну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор тендеру не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

Контактна особа: Голова організації Євген КРИНИЦЬКИЙ, headfsga@gmail.com

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

М. _____

« ____ » _____ дата _____ року

_____ (повне найменування постачальника) _____, (точна адреса) надає свою пропозицію **Фундації сприяння громадянської активності** (надалі Організація) щодо участі у тендері, що проводиться Організацією на постачання **нежитлової модульної будівлі (конструкція) з внутрішнім та зовнішнім оздобленням** згідно з вимогами, висунутими **Фундацією сприяння громадянської активності** згідно тендерного оголошення № _____ про _____ від _____ року.

Вивчивши тендерні вимоги **Фундації сприяння громадянської активності**, _____ (повне найменування постачальника) _____ цим підтверджує, що має організаційну можливість та погоджується надати послуги/виконати роботи/поставити товари та послуги **Фундації сприяння громадянської активності** відповідно до наступних умов:

1. Найменування послуг/робіт/товарів: _____.
2. Якість послуг/робіт/товарів відповідатиме: _____.
3. Ціна послуг (грн., з/без ПДВ): _____.
4. Строк надання послуг/виконання робіт/поставки товару: _____.
5. Загальна вартість, з/без ПДВ: _____.
6. Опис/характеристика послуг/робіт/товарів: _____.
7. Умови оплати: _____.
8. Умови, які необхідно виконати організації для отримання послуг/робіт/товарів: _____.
9. Податковий статус постачальника: _____.
10. КВЕД: _____.

Загальна вартість цієї пропозиції _____,00 грн. (_____ грн. 00 коп.) з/без ПДВ.

До цієї Пропозиції додається (вказати повний перелік документів, що додається):

1. Оригінал рахунку-фактури № _____ від _____ року
2. Копія документу, що підтверджує державну реєстрацію;
3. Копія документу, що підтверджує податковий статус
4. Зразок Договору поставки товару
5. Опис комерційної пропозиції відповідно до Технічного завдання
6. Інші документи, що підтверджують спроможність Заявника виконати замовлення відповідно до цього оголошення, зокрема підтвердження на формовому бланку та/або завірене печаткою про наявність працівників та відповідної техніки для виконання робіт.

Технічне завдання

Про закупівлю нежитлової модульної будівлі (конструкція) з внутрішнім та зовнішнім оздобленням для Херсонської області

1. Обсяг робіт

Виготовлення, монтаж та поставка модульної будівлі (конструкція) з внутрішнім та зовнішнім оздобленням для Херсонської області відповідно до Технічних вимог, наведених у таблиці п.2.

Паспорти на встановлене обладнання - кондиціонери, лічильники води, лічильники електричної енергії, рекуператори, вентилятори, обігрівачі тощо;

Протоколи випробувань заземлення, опір ізоляції електропроводки, випробувань на коротке замикання;

Сертифікати на матеріали;

Схема електромереж, блискавкозахисту та пожежної сигналізації;

Технічні умови для підключення до електромереж;

Технічні умови на приєднання до централізованих систем водопостачання та каналізації.

Мобільна споруда повинна бути призначена для експлуатації на відкритому повітрі, під впливом сукупності кліматичних факторів згідно ДСТУ-Н Б.В. 1.1-27.

Мобільна споруда повинна відповідати згідно з «Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд», затверджений Постановою КМУ від 20.12.2006 р. №1764, ДСТУ Б В.2.2-22.

Внутрішні інженерні мережі споруди мають відповідати вимогам ДСТУ Б.В. 2.2-33, ДСТУ Б В.2.2-32, ГОСТ 30339.

Шви зварювальних з'єднань (якщо такі є) повинні відповідати ДСТУ Б В.2.6-169, ДСТУ 2456

Антикорозійні лакофарбові покриття мобільної споруди забезпечують її збереження під час експлуатації і відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.6-193.

Надійність мобільної споруди повинна відповідати вимогам ДСТУ 2860.

Зовнішні огорожувальні конструкції виконуються з експлуатаційними показниками відповідно до ДСТУ EN 14509.

Забезпечення пожежної безпеки мобільної споруди повинно бути виконано у відповідності до вимог НАПБ А.01.001.

Сканований оригінал Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи, що підтверджують безпечність товару, а саме Будівлі мобільні контейнерні

Сертифікат відповідності на Будівлі мобільні контейнерні

Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018

Учасник повинен завантажити сканований оригінал в кольоровому вигляді або копію ТУ завірену виробником у відповідності до вимог ДСТУ Б В.2.2-22:2008 на Будівлі мобільні контейнерні

Сканований оригінал протоколу контрольних випробувань на товар, що пропонується до постачання, на відповідність ТУ виробника або технічним вимогам Замовника.

Сканований оригінал в кольоровому вигляді гарантійного листа(ів) виробника(ів) або офіційного представника(ів) виробника або імпортера продукції на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. В листі обов'язково зазначити найменування замовника процедури, номер оголошення, дату виходу оголошення, якість запропонованого товару, кількість, строки.

Детальний опис основних характеристик запропонованого товару (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі).

№	Технічні характеристики на закупівлю нежитлової модульної будівлі (конструкція) з внутрішнім та зовнішнім оздобленням для Херсонської області	Кількість комплектів / одиниць виробу	Пропозиція від постачальника (Технічні характеристики не повинні бути меншими /більшими/гіршими, ніж зазначено в завданні)	Ціна
1	Розміри Габаритні розміри офісу (ДхШхВ), м : 7.2 x 7.2 x 2.85 (±3 %); Загальна площа офісу: 52 м2 (±3 %); Висота стелі, м: 2.45 (±3 %); Кількість модулів, з яких складається офіс: 3 Розмір одного модулю, м: 7.2 x 2.4 x 2.85(±3 %); ; Кількість поверхів офісу: 1; Розподіл зон в офісі: офісне приміщення, санітарний вузол для МГН; Герметизація кількох модулів між собою: так; Матеріал герметизації: поліуретановий герметик та/або гумовий ущільнювач; З'єднання модулів між собою: виконується болтовими стяжками			

2	Каркас модулів збірно-розбірний, на болтовому з'єднанні Основа: Матеріал периметру каркасу основи: металева рама із розрахуванням всіх навантажень (профіль) та/ або із зварного сталевого замкнутого профілю холодного прокату, 4 кути модуля зварні Висота профілю, мм: не менше 150 ($\pm 3\%$); Товщина металу, мм: не менше ніж 3; Матеріал лаг: гнутий металевий швелер та/або сталевий омега профіль; Розмір лаг, мм: не менше 100x40 ($\pm 3\%$); Товщина металу лаг, мм: не менше ніж 3 мм; Покриття: Матеріал периметру каркасу покриття: металева рама із розрахуванням всіх навантажень (профіль) та/або зварний гнутий пресом сталевий спец. профіль, 4 кути модуля зварні; Висота профілю, мм: не менше 200 ($\pm 3\%$); Товщина металу, мм: не менше ніж не менше ніж 3 Матеріал лаг: металевий гнутий швелер та/або сталевий профіль Розмір лаг, мм: орієнтовно 90x40; Товщина металу лаг, мм: не менше ніж 2 мм; Несучі опорні кути: Матеріал несучих опорних кутів: металева рама із розрахуванням всіх навантажень (профіль)- кутик та/або кутик, з вбудованою системою водовідведення дощової води Розмір профілю, мм: не менше від 175x155 ($\pm 3\%$); Товщина металу, мм: не менше ніж 4; Каркас основи та покриття: обладнані такелажними фітингами, виконаними з листового металу товщиною не менше ніж 4 мм; Наявність додаткової підтримуючої стійки: так; Всі дерев'яні елементи каркасу повинні бути оброблені вогне-біо-захистом; Всі металеві елементи каркасу повинні бути покриті антикорозійним ґрунтом та забарвлені емаллю, колір: RAL8017 (шоколадно-коричневий) або інший за погодженням; Вітається облаштування системою водовідведення дощової води з покрівлі			
3	Основа модулю (підлога) Основа: підшивка оцинкованим гладким листом, товщина металу, не менше ніж 0.5 мм; Гідроізоляційна мембрана: утеплення мінеральною ватою (базальт), товщиною не менше ніж 150мм (λA, 0,035 Вт/мК, 18 кг/м.куб.) Обрешітка: дерев'яним брусом, не менше ніж 50x50мм (за потреби); Пароізоляційна мембрана: так; Настил підлоги: цементно-стружковими плитами (ЦСП), товщиною не менше ніж 20 мм; Покриття підлоги: комерційний лінолеум (гомогенний), колір – сіра крихта (або інший за погодженням). Плінтус: так, канелюрний по периметру приміщень			

4	Покриття модулю з плоскою покрівлею (стеля учбової кімнати) Гідроізоляційне покриття: з ПВХ мембрани товщиною не менше ніж 1.2 мм; Суцільна обрешітка орієнтовано-стружковими плитами (OSB-3) товщиною не менше ніж 12 мм; Утеплення: мінеральною ватою (базальт), товщиною не менше ніж 150 мм (λ_A, 0,035 Вт/мК, 18 кг/м.куб.); Обрешітка дерев'яним брусом не менше ніж 50x50 мм (сосна оброблена вогне-біо захистом); Пароізоляційна мембрана: так; Обрешітка дерев'яною дошкою не менше ніж 100x25 мм (сосна оброблена вогне-біо захистом); Внутрішня сторона: Вологостійка підвісна стеля Armstrong колір - білий матовий або інший світлий за погодженням; Та/або Оцинкований сталевий лист товщиною від 0,45 мм, подвійний фальц; робимо покрівлю з металу, таким чином не треба криша, дах жорсткий і витримує значно більше навантаження Суцільна обрешітка орієнтовано-стружковими плитами товщиною не менше ніж 12 мм; Гідроізоляційна плівка; Утеплення: мінеральною ватою (базальт), товщиною не менше ніж 150 мм (0,035 Вт/мК, 18 кг/м.куб.); Пароізоляційна мембрана: так; Внутрішня сторона: ламінована ДСП плита товщиною від 16 мм білого кольору;			
5	Покриття модулю з плоскою покрівлею (стеля санвузла) Гідроізоляційне покриття: з ПВХ мембрани товщиною не менше ніж 1.2 мм; Суцільна обрешітка орієнтовано-стружковими плитами (OSB-3) товщиною не менше ніж 12 мм; Утеплення: мінеральною ватою (базальт), товщиною не менше ніж 150 мм (λ_A, 0,035 Вт/мК, 18 кг/м.куб.); Обрешітка дерев'яним брусом не менше ніж 50x50 мм (сосна оброблена вогне-біо захистом); Пароізоляційна мембрана: так; Обрешітка дерев'яною дошкою не менше ніж 100x25 мм (сосна оброблена вогне-біо захистом); Внутрішня сторона: Вологостійка підвісна стеля Armstrong колір - білий матовий або інший світлий за погодженням; Профіль: колір сірий RAL 9006 Та/або Оцинкований сталевий лист товщиною від 0,45 мм, подвійний фальц; Суцільна обрешітка орієнтовано-стружковими плитами товщиною не менше ніж 12 мм; Гідроізоляційна плівка; Утеплення: мінеральною ватою (базальт), товщиною не менше ніж 150 мм (0,035 Вт/мК, 18 кг/м.куб.); Пароізоляційна мембрана: так; Внутрішня сторона: профільний металевий лист С8 товщиною від 0,45 мм з полімерним покриттям RAL 9003			

6	Зовнішні стіни збірні, з сендвіч-панелей Зовнішня сторона: профільний металевий лист, товщиною не менше ніж 0.45 мм, з полімерним покриттям RAL2004 (помаранчевий); Утеплювач: Мінеральна вата, товщиною не менше ніж 150 мм; Внутрішня сторона: гладкий металевий лист товщиною не менше ніж 0.45 мм, з полімерним покриттям RAL7035 (світлий сірий);			
	Перегородки збірні, з сендвіч-панелей Матеріал: гладкий металевий лист з обох сторін, товщиною не менше ніж 0.45 мм, з полімерним покриттям RAL 8017 (шоколадно-коричневий); Утеплювач: мінеральна вата товщиною не менше ніж 80 мм;			
7	Конструкції металопластикові (міжкімнатні двері) Тип: міжкімнатні двері Склопакет: сендвіч-панель не менше ніж 24 мм, Монтажна ширина рами, мм: 60 Кількість камер в рамі: 3 Розмір дверей, мм: 1000 x 2000 (імпост на висоті 800 мм) Отвори: обидва отвори – сендвіч-панель; Ручка: натискна Замок: врізаний замок (сантехнічний) Вентиляційна ПВХ решітка: так Дверний упор: так Кількість: 1 шт.			
8	Конструкції металопластикові (вікна) Вид: двокамерний склопакет (вкритий бронеплівкою 300μ), Монтажна ширина рами, мм: 70 Кількість камер в рамі: 5 Розмір вікна, мм: 800 x 1100м (поворотно-відкидне) Кількість вікон: 6 шт. Ролети зовнішні: колір- RAL8017 (шоколадно-коричневий)- 6 шт. Ролет (панорамне вікно) колір: RAL8017 (шоколадно-коричневий): 1 шт.			
9	Конструкції металеві (вхідні двері) Металеві, зовнішні Вид: двокамерний склопакет (вкритий бронеплівкою 300μ), Теплий профіль: так Двері 1200x2000 мм Тип: двостулкові: штульпова стулка 400 мм, робоча стулка 800 мм; Ручка: натискна Замок: врізаний Дверний упор: так Кількість: 1 шт			

1	Електропроводка прихована, виконана в гофрованому металевому рукаві Головний розподільний щит з місцем під лічильник Клас захисту: не гірше ніж IP56 Ввідний автомат (ГРЩ): так Розподільний ПВХ щит, вбудований (розташований в модулі): так Ввідний диференційний автомат: так Автомати на розеткові групи: так Автомати на групи освітлення: так Заземлення каркаса модулів: каркас кожного модуля підключений до шини заземлення в РЩ Кабель на розеткові групи: мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3х2.5мм ² Кабель на групи освітлення: мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3х1.5мм ² Одинарна розетка із заземленням: 5 шт. Подвійна розетка із заземленням: 5 шт. Одноклавішний вимикач: 1 шт. Двоклавішний вимикач: 1 шт.			
0	Інтернет розетка: 1 шт. Відповідність ДСТУ Б В.2.2-33:2011, ПУЕ			
1	Освітлення LED світильник, 12W, круглий, накладний, клас захисту не менше ніж IP54 – 1 шт.;			
1	LED панель, 36W, розміром 595х595мм (±5 %) – 8 шт.			
1	Додаткова комплектація модульного офісу Введення і розводка холодного водопостачання (ППР труби Ø 20мм), відкритим способом – 4 точки; Розведення гарячого водопостачання (ППР труби Ø 20мм), відкритим способом – 3 точки;			
2	Розведення й вивід системи каналізації (ППР труби Ø 50мм і Ø 110мм), відкритим способом – 4 точки			
1	Сантехніка та додаткове обладнання 1) - Унітаз керамічний для маломобільної групи населення (далі -МНГ) з інсталяцією, кнопкою змиву та бачком: 1 шт - Комплект поручнів для унітазу МГН, відкидний із нержавіючої сталі, 700 x 1000 мм -1 шт 2) - Умивальник для МГН з інсталяцією, укомплектований змішувачем г/х, 65 см - Поручень для умивальника МГН, відкидний, із нержавіючої сталі, 240 x 600 мм. – 2 шт. (комплект) 3) Душовий гігієнічний гарнітур із лійкою та змішувачем – 1 шт. 4) Настінний поручень, прямий, стаціонарний, із нержавіючої сталі, 80 x 800 мм. – 1 шт 5) Бойлер 50л, сталевий з емальованим покриттям, клас захисту не гірше ніж IP 24 – 1 шт. 6) Трап підлоговий зливний, із сухим засувом – 1 шт 7) Дзеркало для людей з інвалідністю, поворотне з ручкою – 1 шт. 8) Електрична витяжка Ф100мм зі зворотним клапаном (настінна) – 1 шт 9) Кондиціонер спліт-система №18 (INVERTER), клас енергоефективності: А++/А +, тип фреону, не гірше ніж R-32 – 1 шт			
3	10) Електричний конвектор (настінний) 1.0кВт, із			

	терморегулятором, ступінь захисту не менше ніж IP 20 – 3 шт. 11) Електричний конвектор (настінний) 0.5кВт, із терморегулятором, ступінь захисту не менше ніж IP 24 – 1 шт 12) Пандус із майданчиком та поручнями. Оцинкований гратчастий настил – 1 шт 13) Внутрішні ролети колір RAL 2003 (постельно-помаранчевий) – 6 шт. 14) Внутрішні ролети на панорамні вікна колір RAL 2003 (постельно-помаранчевий) – 5 шт. 15) Кулер з термоелектричним (електронним) типом охолодження- 1 шт.			
1 4	Меблі - Стіл складаний на металевому каркасі 750x1800x750мм – 6 шт.; - Стілець складаний МДФ на металевому каркасі, темно-сірий із максимальним навантаженням не менше ніж 120 кг – 36 шт			
1 5	Брендування - Логотип із написом по центру (двома мовами): «Навчально-методичний цент цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області», «Educational methodical center of civil protection and safety of vital activity in Kherson region», вивіска розміром 510 x 6700 мм., колір вивіски RAL 2000 (жовто-помаранчевий), знак ДСНС розміром 500 x 500 мм. (посередині)., колір напису RAL 5005 (сигнальний синій), шрифт Arial (заголовні літери), розмір шрифту – 100мм- 1 шт.; - табличка на входні двері «Інтерактивний клас для маломобільних груп» шрифт Arial, («Інтерактивний клас» - заголовні літери з розміром шрифту 90 мм. полужирний, напис «для маломобільних груп» - з малої літери з розміром шрифту 80 мм), колір напису - RAL 1018 (цинково-жовтий) - 1 шт.; - Напис з боку «Тренінговий центр» на верхній частині лівої бокової зовнішньої стіни, колір RAL 1018 (цинково-жовтий), шрифт Arial (заголовні літери), розмір шрифту – 120 мм., колір напису - RAL 1004 (жовто-золотий) - 1 шт.; - Напис по центру ролету «ДСНС України», шрифт Arial (напис «ДСНС» - заголовні літери, «України» - з великої літери), розмір шрифту – 120 мм., колір напису – RAL 1004 (жовто-золотий) - 1 шт.			
	Маркування для осіб з інвалідністю			

	- Інформаційне позначення - коло кольору RAL 1018 (цинково-жовтий) на входних дверях, діаметр 150 мм. – 2 шт. - Інформаційна табличка шрифтом Брайля на вікно «Інтерактивний клас для маломобільних груп» (поруч із входними дверями). На відстані 300 мм. правіше від дверей, на висоті 1200-1500 мм. від полу, розміром 600 x 400 мм., колір RAL 1018 (цинково-жовтий) – 1 шт.; - Інформаційне позначення -Знак особи з інвалідністю, колір RAL 5005 (сигнальний синій), розміром 200 x 200 мм., розміщення справа від входу поруч із табличкою шрифтом Брайля – 1 шт.; - Інформаційне позначення -Знак позначення входу жовтого кольору, 200x200 мм. RAL 1018 (цинково-жовтий), розміром 200 x 200 мм., розміщення справа від входу поруч із табличкою шрифтом Брайля. – 1 шт.; - Тактильна смуга перед пантусом, входними дверима, розміром 400 x 400 x 60 мм., колір RAL 1018 (цинково-жовтий) – 2 шт.; - Тактильна смуга закінчення та початку перил RAL 1018 (цинково-жовтий) – 4 шт.			
1 6	Технічний паспорт на офіс (будівлю) та/або проектно – кошторисна документація;			